

Bij het gebruik van **infiltratiekratten** dient de

krat met de bovenzijde minimaal 30 cm onder de grond te worden aangebracht. De regenwaterafvoer kunt u met een [pvc-buis](#) op de krat aansluiten. Voor elke m² afgekoppeld oppervlak is 15 liter bergingscapaciteit nodig.

Let er op dat om de krat altijd een geotextiel komt te zitten (de grijze laag in onderstaande afbeelding). Dit is een doek dat voorkomt dat de gaatjes van de krat met bodemdeeltjes dicht komen te zitten. Laat u informeren welk soort textiel voor uw situatie het meest geschikt is.



voor meer details

<http://issuu.com/pipelife/docs/sparcinfiltratiebox?viewMode=presentation&mode=embed>

Infiltratiekratten in diverse soorten

Diverse soorten **Infiltratiekratten** kunnen door Kabra worden geleverd. naast Infiltratiekratten zijn ook de volgende kratten leverbaar:

- infiltratiekratten
- infiltratiebuis
- infiltratiekolken
- infiltratiedoek
- straatkolken
- ontstoppingsputten
- vetafscinders
- olieafscinders
- pvc buizen
- drainagebuis
- drainage



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Infiltratiekratten zijn levering door neel nederland

bel of mail voor een scherpe offerte van onze **Infiltratiekratten** en andere materialen

telefoon: 0541 291741